

移動式バスケットゴール購入仕様書

1. 品 名 移動式バスケットゴール
2. 数 量 1 対（2 台）
3. 納入場所 鶴ヶ城体育館内メインアリーナ（会津若松市城東町 14 番 51 号）
4. 納入期限 令和 8 年 1 月 7 日（水）
5. 規格・仕様
 - (1) 日本バスケットボール協会装置検定品であること
 - (2) 一般・ミニバスケットボール競技兼用型であること
 - (3) 折りたたみ式（電動アクチュエータ駆動式／AC100V・550VA）であること
 - (4) プレッシャーリリースリング機構が付いているリングとすること
 - (5) 国際バスケットボール連盟が推奨する表示方法により、ショットクロック（24 秒タイマー、1/10 秒切り捨て表示）を取り付けること
 - (6) 支柱に衝撃緩和用パッド（脱着せず使用可能なもの）を取り付けること
6. サ イ ズ
 - ・ 折りたたみ時
幅 1800mm～1900mm、奥行 4,000mm～4,100mm、高さ 1,700mm～1,945mm
 - ・ 繰り出し時
幅 1800mm～1900mm、奥行 4,280mm～4,755mm、
高さ 3,050mm（一般バスケットボールリング）～2,600mm（ミニバスケットボールリング）
※奥行きに関しては、バックボード表面から本体後部までの距離とする
7. 本体重量 1,250kg～1,380kg／台
8. 付 属 品 設置調整用セッティングゲージ（H型床金具付き）
9. 参考機種
 - ・ セノー パラレルゴール 21 DA071103
 - ・ イノコ スーパーゴール 03 BGB-03B
10. そ の 他
 - (1) 既存バスケットゴール 1 対（2 台）を撤去、廃棄処分することとし、適正に処分すること。
 - (2) 納入場所へ搬入するまでにかかる全ての費用（H型床金具埋め込み加工含む）及び既存バスケットゴールの撤去、処分に係る費用を含むものとする。
 - (3) バスケットゴール繰り出し時は、アームの稼働域が回転軸より半径 2 m 以内であること。それを超える場合は納入場所のギャラリ－はねだし部との干渉を確認すること。
 - (4) セッティングゲージを置くための H 型床金具は、コートへの埋め込み加工を行うこととし、設置するコートについて事前に担当者と協議すること。
 - (5) 納入日時については、事前に担当者と調整のうえ行うこと。
 - (6) 搬入時における安全確保に配慮すること。
 - (7) 納入時に機器の取扱いについて担当者に説明を行い、取扱説明書を提出すること。
 - (8) 本仕様書に記載のない事項であっても本装置の構成機器に標準仕様として装備されているもの、装置の稼働や機能上当然必要と認められる装置及び付属品は、すべて実装すること。
 - (9) 会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。